

## SCHÜTTGÜTER

Kieswerk  
Karsee

	Artikel-Nr.	Werksbezeichnung / Korngrößen in mm	Eigenschaften Anwendungsbereich
Sande und Rundkiese der Alpenen Moräne	<b>Warengruppe 01: Kies/Sand ungewaschen</b>		
	27	Kabelsand 0-2	-)
	20	Kiessand 0-16	-)
	21	Kiessand 0-32	-)
	22	Kiessand 0-45	TL-G Sob-Stb 4) FSS/KTS
	23	Wandkies 0-X	-)
	59	Bankettkiessand 0-16	-)
	60	Bankettkiessand 0-32	-)
	24	Grobkies 32-63	-)
	25	Grobkies 63-150	-)
	161	Findlinge 150 - X	-) *****
	<b>Warengruppe 02: Kies/Sand gewaschen</b>		
	1	Sand 0-2	1),2),5)
	2	Sand 0-4	1),2)
	3	Dosierkiessand 0-8 (Estrich)	-)
	6	Dosierkiessand 0-16	-)
	14	Kies 4-8	1),2)
	17	Kies 8-16	1),2)
	19	Kies 16-32	1),2)
Alpine Moräne gebrochen	<b>Warengruppe 03: gebrochenes Material</b>		
	37	Brechsand-Splittgemisch 0-5	-)
	107	Brechsand-Splittgemisch 0-8	-)
	142	Splitt 1-3	-)
	46	Brechsand-Splittgemisch 0-11	-)
	183	Brechsand-Splittgemisch 0-5	TL-Pflaster 6)
	184	Brechsand-Splittgemisch 0-8	TL-Pflaster 6)
	146	Schottergemisch 0-16	-)
	55	Schottergemisch 0-32	-)
	<b>Warengruppe 03_1: gebrochenes Material edel</b>		
	30	Edelbrechsand 0-2	2)
	31	Edelsplitt 2-5	2) C90/1
	32	Edelsplitt 5-8	2) C90/1
	33	Edelsplitt 8-11	2) C90/1
	34	Edelsplitt 11-16	2) C90/1
	35	Edelsplitt 16-22	2) C90/1
	113	Edelsplittgemisch 5-16	2) C90/1
	114	Splitt 22-32	2) C50/30

Werk: Grenis 2 · 88279 Amtzell  
Tel/Bestellung: 07529-2142  
Fax: 07529-1802

## SCHÜTTGÜTER

**Kieswerk  
Karsee**

	Artikel-Nr.	Werksbezeichnung / Korngrößen in mm	Eigenschaften Anwendungsbereich
Jurakalk	<b>Warengruppe 04: Kalk</b>		
	<b>842</b>	Splitt 8-16	-)
RC Baustoffe	<b>Warengruppe 08: Recyclingbaustoffe</b>		
	<b>163</b>	Baustoffgemisch FSS/STS 0-45	7) FSS/STS
Aushub	<b>Warengruppe 10: Aushub</b>		
	<b>111</b>	Aushubannahme	Z.0
Sondersorten	<b>Warengruppe 15: Bauschuttannahme</b>		
	<b>501</b>	Betonbruch	≤ Z1.1
	<b>506</b>	Bauschuttannahme gemischt (Mauerwerk, Tondachziegel, natürl. Steine)	≤ Z1.1
	<b>Warengruppe 16_1: Sondersorten</b>		
	<b>69</b>	Humus (auf Anfrage)	
	<b>86</b>	Schotterrasen divers (auf Anfrage)	

Güteüberwacht durch IFM Dr. Schellenberg Rottweil GmbH (1514) gemäß

- 1) EN 12620
- 2) EN 13043
- 3) EN 13242
- 4) EN 13285 / TL-G SoB-StB
- 5) EN 13139
- 6) TL-Pflaster-Stb. Bkl. III-VI
- 7) Recyclingbaustoffe Überwachung gemäß Erlass BW (≤ Z1.1 | Dihlmannerlass) und Einbau nach Richtlinien des QRB
- ) nicht CE gekennzeichnet, nicht fremdüberwacht

\*\*\*\*\* Auswahl spezieller Findlinge auf Anfrage

Werk: Grenis 2 · 88279 Amtzell  
Tel/Bestellung: 07529-2142  
Fax: 07529-1802

